



TM

АО «ТРАНСИНВЕСТКАПИТАЛ» ИНН 9724112280, КПП 772401001
115446, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГАТИНО-САДОВНИКИ, КОЛОМЕНСКИЙ ПР-Д, Д. 21.
+7 953 733-48-24 general@ticap.ru

Параметры 20/40-футового контейнера для добычи Tianqi

			40 футов	20 футов
Электрический элемент	наименование товара	Технические характеристики и модели	Количество	Количество
	Мощность майнера (Согласно расчету одной горной машины 3,5 кВт/ч)		420 единиц	220 единиц
	Автоматический выключатель в литом корпусе	1250/3 А.	2 шт.	1 шт
	Автоматический выключатель в литом корпусе	400А/3п	6 шт.	3 шт.
	Разрыв цепи	125А/3п	35 шт.	21 шт.
	ПДУ	Розетка 16А/15	35 шт.	21 шт.
	Электрическая линия	ЯРВ-0,6/1КВ-5*10	264 метра	175 метров
	шинопровод	Луженая медь (20 кг) Ряд заземления шин (7,5 кг)	2шт	1 шт
Сеть	100-гигабитные коммутаторы	24 порта	24 единицы	12 единиц
	кабель категории 5е	3 метра	600 корней	300 корней
Мера охлаждения	Водяная Завеса	Длина 1,75 м, высота 2,14 м, ширина 15 см	6 штук	3 куска
	Вентилятор отрицательного давления	1,1м*1,1м	18 единиц	8 единиц
	ЦЕНА В КИТАЕ		130 000 юаней	65 000 юаней
	ЦЕНА В РОССИИ вкл. НДС и доставку		2 400 000 руб.	1 400 000 руб.

Вентиляторы отрицательного давления делятся на внешние и встроенные, клиенты выбирают сами.



20 футов полок с 3 рядами и 7 слоями 40
футов полок с 5 рядами и 7 слоями



Здесь показан шкаф распределения питания с 20-футовым контейнером для майнинга.



Когда вентилятор отрицательного давления включен, он автоматически открывает петли, а когда вентилятор выключается, он автоматически закрывается.



При доставке контейнеров установке водяной завесы клиент также может установить ее самостоятельно. Будут видео/графические руководства по установке.



Генеральный директор АО «ТРАНСИНВЕСТКАПИТАЛ»
general@ticap.ru +7 953 7334824

Handwritten signature in blue ink.

Розин В.В.

